

## Nivel System PLV-1B (neoddeliteľná trojnožka)

Laserové prevažovače PLV-1A a PLV-1B sú vybavené laserovou technológiou a vysoko kvalitnou optikou. Tieto zariadenia umožňujú vyznačenie zvislíc a bodov, nachádzajúcich sa zvisle hore a dole. Presné vytýčenie laserovým lúčom nájde svoje uplatnenie v stavebníctve, geodézii, priemysle, baníctve a ďalších inžinierskych odvetviach.

- **vysoké rozlíšenie, veľké zorné pole** - vysoko kvalitný optický systém, možnosť prispôbiť jas laseru pracovným podmienkam
- **inovačné laserová technológia** - presné určenie bodov zvislice, jasný laserový lúč
- **odolnosť voči otrasom**
- **jednoduché ovládanie** - praktické potenciometre vám umožnia spravovať funkcie zariadenia. Tlačidlo regulácie ostrosti do nekonečna
- **pevná a odolná konštrukcia** - konštrukcia je prispôsobená najnáročnejším pracovným podmienkam - zariadenia sú odolné voči vode a prachu (IP55)

## Zostava

<b>Laserový prevažovač</b>	1 ks
<b>Laserový terč</b>	1 ks
<b>Prepravný kufrík</b>	1 ks

## Špecifikácia

Model	Technické parametre	
	PLV-1A	PLV-1B
<b>Laserový lúč</b>	červený (635 nm, 5 mW, klasa II)	
<b>Veľkosť bodu</b>	≤3 mm/80 m	
<b>Dosah lasera</b>	120 m (cez deň), 250 m (v noci)	
<b>Dolný laserový lúč</b>	±1mm /2 m	
<b>Horný laserový lúč</b>	±1 mm/45 m	
<b>Zväčšenie</b>	26x	
<b>Pozorovací uhol</b>	1° 30'	
<b>Priemer</b>	36 mm	
<b>Nejkratšie zamierenie</b>	0,4 m	
<b>Oddeliteľná trojnožka</b>	ÁNO	NIE
<b>Prevádzková teplota</b>	-10 °C do +50 °C	
<b>Zdroj energie</b>	4,5 V (3 batérie AA, R6)	
<b>Montáž (skrutka)</b>	5/8"	
<b>Trieda odolnosti</b>	IP55	

